

Especificações técnicas : Ref. 593512

Ecrã						Color TFT
Dimensões do ecrã	in					2,8
Tensão da bateria	Vdc					7,2
Capacidade da bateria	mAh					2300
Autonomia	h					4
Temperatura de trabalho	°C					-5 ... 45
Tensão de entrada da fonte de alimentação	Vac					100 ... 240
Tensão de saída da fonte de alimentação	Vdc					12
Max. corrente de saída da fonte de alimentação	A					2
Conectores RF						"F" fêmea
Número de portas Fast Ethernet (10/100BASE-T)						1
Capacidade de armazenamento	MB					400
Margem de frequências	MHz					50 ... 2400
Resolução das medidas	kHz					125
Bluetooth						Sim
Escala (dB/div)						10 / 5
Nível de referência						Automático / Manual
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-S	DVB-S2	Medidas Analógicas
Modulações		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	QPSK	8PSK / QPSK	--
Nível de sinal	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 40	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 20	< 20	--
CBER		9.9E-2 - 1.0E-6	--	9.9E-2 - 1.0E-8	--	--
VBBER		1.0E-3 - 1.0E-8	--	1.0E-4 - 1.0E-8	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 - 1.0E-6	--	9.9E-2 - 1.0E-6	--
BCHBER		--	1.0E-3 - 1.0E-8	--	9.9E-2 - 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	< 30	--	< 10	--
Constelação		Sim	Sim	Sim	Sim	--
Alimentação pré-amplificadores	Vdc					13 ... 24
Corrente máx. pré-amplificadores	mA					140 ... 475
Alimentação LNB	Vdc					13 ... 18
Corrente máx. LNB	mA					370 ... 475
Impulso LNB (22KHz)						Sim
Comandos DiSEqC						Sim