Caratteristiche tecniche

Ref. 593901

Schermo		Color TFT	
Dimensioni dello schermo	in	2,8	
Tensione della batteria	Vdc	7,2	
Capacità della batteria	mAh	2300	
Autonomia	h	4	
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45	
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vac	100 ... 240	
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz	
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc	12	
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	A	2	
Connettori RF		"F" femmina	
Porta Ethernet		Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)	
Porta USB		USB 2.0	
Memoria	MB	400	
Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 1002	
Risoluzione delle misure	kHz	125	
Bluetooth		Si	
Ethernet		Si	
Scala (dB/div)		10 / 5	
Livello di riferimento		Automatico / Manuale	
Standard		DVB-C	Misure Analogiche
Formato di modulazione		128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM / QPSK	--
Formato del canale digitale (ITU-T J.83)		Annesso A / Annesso B / Annesso C	--
Livello del segnale	dBµV	47 ... 110	45 ... 110
C/N	dB	< 45	< 54
V/A	dB	--	< 30
MER	dB	< 45	--
Pre-BER		1.0E-3 – 1.0E-8	--
Post-BER		1.0E-3 – 1.0E-8	--
BER		1.0E-3 – 1.0E-8	--
Costellazione		Si	--
TILT		Si	
Voltmetro		Si	
Speed Test IP		Si	
Velocità upload/download	Mbps	100	
Immagini Full HD (MPEG2/MPEG4)		Si	