Specyfikacje techniczne

Ref. 593902

Wyświetlacz		Color TFT	
Wymiary wyświetlacza	in	2,8	
Napięcie baterii	Vdc	7,2	
Pojemność baterii	mAh	2300	
Czas pracy	h	4	
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45	
Napięcie wejściowe zasilania	Vac	100 ... 240	
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz	
Napięcie wyjściowe zasilania	Vdc	12	
Maks. prąd wyjściowy zasilania	A	2	
Złącza RF		"F" żeńskie	
Porty Ethernet		Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)	
Porty USB		USB 2.0	
Pamięć wewntrzna	MB	400	
Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 1218	
Rozdzielczość pomiarów	kHz	125	
Bluetooth		Tak	
Ethernet		Tak	
Skala (dB/div)		10 / 5	
Ustawienie poziomu		Automatyczny / Ręczny	
Standard		DVB-C	Pomiary Analogowe
Format modulacji		128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM / QPSK	--
Formacie kanału cyfrowego (ITU-T J.83)		Annex A / Annex B / Annex C	--
Poziom sygnału	dBµV	45 ... 110	45 ... 110
C/N	dB	< 45	< 54
V/A	dB	--	< 30
MER	dB	< 45	--
Pre-BER		1.0E-3 – 1.0E-8	--
Post-BER		1.0E-3 – 1.0E-8	--
BER		1.0E-3 – 1.0E-8	--
Konstelacja		Tak	--
TILT		Tak	
Woltomierz		Tak	
Test prędkości IP		Tak	
Prędkość wysyłania/pobierania	Mbps	500	
Wizualizacja Full HD (MPEG2/MPEG4)		Tak	