

Technische Spezifikationen

Ref. 593905

Bildschirm		Color TFT			
Bildschirmabmessungen	in	2,8			
Akku-Spannung	Vdc	7,2			
Akku-Kapazität	mAh	2300			
Akkulaufzeit	h	4			
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45			
Netzteil Eingangsspannung	Vac	100 ... 240			
Netzfrequenz		50 Hz / 60 Hz			
Netzteil Ausgangsspannung	Vdc	12			
Max. Ausgangsstrom des Netzteils	A	2			
HF-Anschlüsse		F-Buchse			
Ethernet Port		Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)			
USB Port		USB 2.0			
Messdatenspeicher	MB	400			
Frequenzbereich	MHz	5 ... 1794			
Auflösung der Messungen	kHz	125			
Bluetooth		Ja			
Ethernet		Ja			
Scale (dB/div)		10 / 5			
Referenzpegel		Automatisch / Manuell			
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	Analoge Messungen
Format der Modulation		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM / QPSK	--
Digitales Kanalformat (ITU-T J.83)		--	--	Annex A / Annex B / Annex C	--
Signalpegel	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110
C/N	dB	< 40	< 40	< 45	< 54
V/A	dB	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 45	--
Pre-BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--
Post-BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--
BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--
CBER		9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	--
VBER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--
BCHBER		--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--
Echoes		Ja	Ja	--	--
Konstellation		Ja	Ja	Ja	--
TILT				Ja	
WLAN Analyzer				Ja	
IPTV Analyzer				Ja	
Voltmessgerät				Ja	
IP Geschwindigkeitstest				Ja	
Up-/Downloadgeschwindigkeit	Mbps			1000	
Full HD-Bildwiedergabe (MPEG2/MPEG4)				Ja	
4K-Bildwiedergabe				Ja	