

Caractéristiques techniques

Ref. 593905

Ecran		Color TFT			
Dimensions de l'écran	in	2,8			
Tension de la batterie	Vdc	7,2			
Capacité de la batterie	mAh	2300			
Autonomie	h	4			
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45			
Tension d'entrée d'alimentation	Vac	100 ... 240			
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz			
Tension de sortie d'alimentation	Vdc	12			
Courant maximum de sortie d'alimentation	A	2			
Connectique RF		"F" femelle			
Port Ethernet		Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)			
Port USB		USB 2.0			
Capacité de stockage	MB	400			
Bande passante	MHz	5 ... 1794			
Résolution des mesures	kHz	125			
Bluetooth		Oui			
Ethernet		Oui			
Echelle de niveau (dB/div)		10 / 5			
Niveau de référence		Automatique / Manuel			
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	Mesures Analogiques
Format de modulation		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM / QPSK	--
Format de canal numérique (ITU-T J.83)		--	--	Annexe A / Annexe B / Annexe C	--
Niveau de signal	dBμV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110
C/N	dB	< 40	< 40	< 45	< 54
V/A	dB	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 45	--
Pre-BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--
Post-BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--
BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--
CBER		9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	--
VBER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--
BCHBER		--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--
Echos		Oui	Oui	--	--
Constellation		Oui	Oui	Oui	--
TILT				Oui	
Analyseur WiFi				Oui	
Analyseur IPTV				Oui	
Voltmètre				Oui	
Test de débit IP				Oui	
Débits montants/descendants	Mbps			1000	
Affichage Full HD (MPEG2/MPEG4)				Oui	
Affichage 4K				Oui	