

Caratteristiche tecniche

Ref. 593905

Schermo		Color TFT			
Dimensioni dello schermo	in	2,8			
Tensione della batteria	Vdc	7,2			
Capacità della batteria	mAh	2300			
Autonomia	h	4			
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45			
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vac	100 ... 240			
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz			
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc	12			
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	A	2			
Connettori RF		"F" femmina			
Porta Ethernet		Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)			
Porta USB		USB 2.0			
Memoria	MB	400			
Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 1794			
Risoluzione delle misure	kHz	125			
Bluetooth		Si			
Ethernet		Si			
Scala (dB/div)		10 / 5			
Livello di riferimento		Automatico / Manuale			
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	Misure Analogiche
Formato di modulazione		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM / QPSK	--
Formato del canale digitale (ITU-T J.83)		--	--	Annesso A / Annesso B / Annesso C	--
Livello del segnale	dBμV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110
C/N	dB	< 40	< 40	< 45	< 54
V/A	dB	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 45	--
Pre-BER		--	--	1.0E-3 - 1.0E-8	--
Post-BER		--	--	1.0E-3 - 1.0E-8	--
BER		--	--	1.0E-3 - 1.0E-8	--
CBER		9.9E-2 - 1.0E-6	--	--	--
VBER		1.0E-3 - 1.0E-8	--	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 - 1.0E-6	--	--
BCHBER		--	1.0E-3 - 1.0E-8	--	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--
Echi		Si	Si	--	--
Costellazione		Si	Si	Si	--
TILT				Si	
Analizzatore WiFi				Si	
Analizzatore IPTV				Si	
Voltmetro				Si	
Speed Test IP				Si	
Velocità upload/download	Mbps			1000	
Immagini Full HD (MPEG2/MPEG4)				Si	
Immagini 4K				Si	