Specyfikacje techniczne

Ref. 593905

Wyświetlacz		Color TFT			
Wymiary wyświetlacza	in	2,8			
Napięcie baterii	Vdc	7,2			
Pojemność baterii	mAh	2300			
Czas pracy	h	4			
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45			
Napięcie wejściowe zasilania	Vac	100 ... 240			
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz			
Napięcie wyjściowe zasilania	Vdc	12			
Maks. prąd wyjściowy zasilania	A	2			
Złącza RF		"F" żeńskie			
Porty Ethernet		Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)			
Porty USB		USB 2.0			
Pamięć wewntrzna	MB	400			
Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 1794			
Rozdzielczość pomiarów	kHz	125			
Bluetooth		Tak			
Ethernet		Tak			
Skala (dB/div)		10 / 5			
Ustawienie poziomu		Automatyczny / Ręczny			
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	Pomiary Analogowe
Format modulacji		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM / QPSK	--
Formacie kanału cyfrowego (ITU-T J.83)		--	--	Annex A / Annex B / Annex C	--
Poziom sygnału	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110
C/N	dB	< 40	< 40	< 45	< 54
V/A	dB	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 45	--
Pre-BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--
Post-BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--
BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--
CBER		9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	--
VBER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--
BCHBER		--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--
Echo		Tak	Tak	--	--
Konstelacja		Tak	Tak	Tak	--
TILT		Tak			
Analizator WiFi		Tak			
Analizator IPTV		Tak			
Woltomierz		Tak			
Test prędkości IP		Tak			
Prędkość wysyłania/pobierania	Mbps	1000			
Wizualizacja Full HD (MPEG2/MPEG4)		Tak			
Wizualizacja 4K		Tak			