

Especificações técnicas

Ref. 593905

Ecrã		Color TFT			
Dimensões do ecrã	in	2,8			
Tensão da bateria	Vdc	7,2			
Capacidade da bateria	mAh	2300			
Autonomia	h	4			
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45			
Tensão de entrada da fonte de alimentação	Vac	100 ... 240			
Frequência da rede		50 Hz / 60 Hz			
Tensão de saída da fonte de alimentação	Vdc	12			
Max. corrente de saída da fonte de alimentação	A	2			
Conectores RF		"F" fêmea			
Porta Ethernet		Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)			
Porta USB		USB 2.0			
Capacidade de armazenamento	MB	400			
Margem de frequências	MHz	5 ... 1794			
Resolução das medidas	kHz	125			
Bluetooth		Sim			
Ethernet		Sim			
Escala (dB/div)		10 / 5			
Nível de referência		Automático / Manual			
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	Medidas Analógicas
Formato de modulação		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM / QPSK	--
Formato de canal digital (ITU-T J.83)		--	--	Anexo A / Anexo B / Anexo C	--
Nível de sinal	dBμV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110
C/N	dB	< 40	< 40	< 45	< 54
V/A	dB	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 45	--
Pre-BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--
Post-BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--
BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--
CBER		9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	--
VBER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--
BCHBER		--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--
Ecos		Sim	Sim	--	--
Constelação		Sim	Sim	Sim	--
TILT				Sim	
Analizador WI-FI				Sim	
Analizador IPTV				Sim	
Voltímetro				Sim	
Teste de velocidade IP				Sim	
Velocidade upload/download	Mbps			1000	
Visualização Full HD (MPEG2/MPEG4)				Sim	
Visualização 4K				Sim	