

Especificaciones técnicas

Ref. 593961

Pantalla			Color TFT
Dimensiones de pantalla	in		2,8
Tensión de la batería	Vdc		7,2
Capacidad de la batería	mAh		2300
Autonomía	h		4
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45
Voltaje de entrada de la fuente	Vac		100 ... 240
Frecuencia de red			50 Hz / 60 Hz
Voltaje de salida de la fuente	Vdc		12
Corriente máx. de salida de la fuente	A		2
Conectores RF			"F" hembra
Puerto Ethernet			Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)
Puerto USB			USB 2.0
Capacidad de almacenamiento	MB		400
Margen de frecuencia	MHz		5 ... 1002
Resolución de medidas	kHz		125
Bluetooth			Si
Ethernet			Si
Escala (dB/div)			10 / 5
Nivel de referencia			Automático / Manual
Estándares		DVB-C	Medidas Analógicas
Formato de modulación		128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM / QPSK	--
Formato canal digital (ITU-T J.83)		Anexo A / Anexo B / Anexo C	--
Nivel de señal	dBμV	45 ... 110	30 ... 120
C/N	dB	< 45	< 50
V/A	dB	--	< 30
MER	dB	< 45	--
Pre-BER		1.0E-3 – 1.0E-8	--
Post-BER		1.0E-3 – 1.0E-8	--
BER		1.0E-3 – 1.0E-8	--
Constelación		Si	--
TILT			Si
Voltímetro			Si
Test de velocidad IP			Si
Velocidad upload/download	Mbps		20
Visualización Full HD (MPEG2/MPEG4)			Si