

Especificaciones técnicas

Ref. 593980

Pantalla		Color TFT		
Dimensiones de pantalla	in	2,8		
Tensión de la batería	Vdc	7,2		
Capacidad de la batería	mAh	2300		
Autonomía	h	4		
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45		
Voltaje de entrada de la fuente	Vac	100 ... 240		
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz		
Voltaje de salida de la fuente	Vdc	12		
Corriente máx. de salida de la fuente	A	2		
Conectores RF		"F" hembra		
Puerto Ethernet		Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)		
Puerto USB		USB 2.0		
Capacidad de almacenamiento	MB	400		
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 1002		
Resolución de medidas	kHz	125		
Bluetooth		Si		
Ethernet		Si		
Escala (dB/div)		10 / 5		
Nivel de referencia		Automático / Manual		
Estándares		DVB-C	ATSC 1.0	Medidas Analógicas
Formato de modulación		128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM / QPSK	--	--
Formato canal digital (ITU-T J.83)		Anexo A / Anexo B / Anexo C	--	--
Nivel de señal	dBμV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110
C/N	dB	< 45	--	< 54
V/A	dB	--	--	< 30
MER	dB	< 45	< 38	--
Pre-BER		1.0E-3 – 1.0E-8	9.9E-2 – 1.0E-6	--
Post-BER		1.0E-3 – 1.0E-8	1.0E-3 – 1.0E-8	--
BER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	--
Constelación		Si	Si	--
TILT			Si	
Voltímetro			Si	
Test de velocidad IP			Si	
Velocidad upload/download	Mbps		20	
Visualización Full HD (MPEG2/MPEG4)			Si	
Info MPEG			Si	