

Especificaciones técnicas

Ref. 593985

Pantalla		Color TFT			
Dimensiones de pantalla	in	2,8			
Tensión de la batería	Vdc	7,2			
Capacidad de la batería	mAh	2300			
Autonomía	h	4			
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45			
Voltaje de entrada de la fuente	Vac	100 ... 240			
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz			
Voltaje de salida de la fuente	Vdc	12			
Corriente máx. de salida de la fuente	A	2			
Conectores RF		"F" hembra			
Puerto Ethernet		Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)			
Puerto USB		USB 2.0			
Capacidad de almacenamiento	MB	400			
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 1794			
Resolución de medidas	kHz	125			
Bluetooth		Si			
Ethernet		Si			
Escala (dB/div)		10 / 5			
Nivel de referencia		Automático / Manual			
Estándares		DVB-C	ATSC 1.0	ATSC 3.0	Medidas Analógicas
Formato de modulación		128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM / QPSK	--	--	--
Formato canal digital (ITU-T J.83)		Anexo A / Anexo B / Anexo C	--	--	--
Nivel de señal	dBμV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110
C/N	dB	< 45	--	--	< 54
V/A	dB	--	--	--	< 30
MER	dB	< 45	< 38	< 38	--
Pre-BER		1.0E-3 – 1.0E-8	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--
Post-BER		1.0E-3 – 1.0E-8	1.0E-3 – 1.0E-8	--	--
BER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	--
LDPCBER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-6	--
BCHBER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--
Ecos		--	--	Si	--
Constelación		Si	Si	Si	--
TILT				Si	
Analizador WiFi				Si	
Analizador IPTV				Si	
Voltímetro				Si	
Test de velocidad IP				Si	
Velocidad upload/download	Mbps			1000	
Visualización Full HD (MPEG2/MPEG4)				Si	
Visualización 4K				Si	
Info MPEG				Si	