Technische Spezifikationen

Ref. 236780

Bildschirm		Hintergrundbeleuchtetes LCD
Bildschirmabmessungen	in	1,88
Unterstützte Sprachen		Englisch
Optische Anschluss typ		Universal 2,5 mm
Art der Photodiode		InGaAs
Optische Ausgangsleistung	dBm	10
Leistungsgenauigkeit	dB	0,35
Dynamischer Bereich OPM		-70 a +10 dBm
Messbereich		850 nm / 1300 nm / 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm / 1625 nm / 1650 nm
Optische Messauflösung	dB	0,01
Tonerkennung		270 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz / CW (Kontinuierliche Welle)
Optische Anschlüsse Ausgang		Universal 2,5 mm
Laserklasse		3R
Erzeugte Wellenlänge		650 nm
Wellenlängentoleranz		± 30
Reichweite	km	5 Für singlemode-faser (SM)
Modulationsfrequenz		1 Hz / 2 Hz / CW (Kontinuierliche Welle)
Datenanschluss typ		RJ45
Kompatible Datensteckverbinderkategorie		Cat 5 / Cat 5e / Cat 6 / Cat 6A
Datenkabellänge	m	305
Speicherbare Werte		50
Taschenlampe		LED
USB Port		USB Type-C
Batterietyp		2 AA-Batterien
Relative Feuchtigkeit	%	0 ... 95
Betriebstemperatur	°C	-10 ... 50
Umgebungstemperatur	°C	-25 ... 70