Especificaciones técnicas

Ref. 236780

Pantalla		LCD retroiluminada
Dimensiones de pantalla	in	1,88
Idiomas soportados		Inglés
Tipo de conector óptico		Universal 2,5 mm
Tipo de fotodiodo		InGaAs
Potencia de salida óptica	dBm	10
Precisión de potencia	dB	0,35
Rango dinámico OPM		-70 dBm ~ +10 dBm
Rango de medición		850 nm / 1300 nm / 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm / 1625 nm / 1650 nm
Resolución de medida óptica	dB	0,01
Detección de tonos		270 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz / CW (Onda continua)
Conectores ópticos Salida		Universal 2,5 mm
Clase de láser		3R
Longitud de onda generada		650 nm
Tolerancia de longitud de onda		± 30
Alcance	km	5 Für singlemode-faser (SM)
Frecuencia de modulación		1 Hz / 2 Hz / CW (Onda continua)
Tipo de conector de datos		RJ45
Categoría conectores de datos compatibles		Cat 5 / Cat 5e / Cat 6 / Cat 6A
Longitud cable de datos	m	305
Valores almacenables		50
Linterna		LED
Puerto USB		USB tipo C
Tipo de batería		2 pilas AA
Humedad relativa	%	0 ... 95
Temperatura de funcionamiento	°C	-10 ... 50
Temperatura de almacenamiento	°C	-25 ... 70