Caractéristiques techniques

Ref. 236780

Ecran		Écran LCD rétroéclairé
Dimensions de l'écran	in	1,88
Langues prises en charge		Anglais
Type de connecteur optique		Universel 2,5 mm
Type de photodiode		InGaAs
Puissance optique de sortie	dBm	10
Précision de puissance	dB	0,35
Plage dynamique OPM		-70 dBm ~ +10 dBm
Plage de mesure		850 nm / 1300 nm / 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm / 1625 nm / 1650 nm
Résolution de mesure optique	dB	0,01
Détection des tonalités		270 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz / CW (Onde continue)
Connecteurs optiques Sortie		Universel 2,5 mm
Classe du laser		3R
Longueur d'onde générée		650 nm
Tolérance de longueur d'onde		± 30
Portée	km	5 Für singlemode-faser (SM)
Fréquence de modulation		1 Hz / 2 Hz / CW (Onde continue)
Type de connecteur de données		RJ45
Catégorie de connecteurs de données compatibles		Cat 5 / Cat 5e / Cat 6 / Cat 6A
Longueur du câble de données	m	305
Valeurs mémorisables		50
Lampe torche		LED
Port USB		USB Type-C
Type de batterie		2 piles AA
Humidité relative	%	0 ... 95
Température de fonctionnement	°C	-10 ... 50
Température de stockage	°C	-25 ... 70