Specyfikacje techniczne

Ref. 236780

Wyświetlacz		Podświetlane LCD
Wymiary wyświetlacza	in	1,88
Obsługiwane języki		Angielski
Rodzaj złącza optycznego		Uniwersalny 2,5 mm
Typ fotodiody		InGaAs
Wyjściowa moc optyczna	dBm	10
Dokładność mocy	dB	0,35
Zakres dynamiczny OPM		-70 dBm ~ +10 dBm
Zakres pomiaru		850 nm / 1300 nm / 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm / 1625 nm / 1650 nm
Rozdzielczość pomiaru optycznego	dB	0,01
Wykrywanie tonów		270 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz / CW (Fala ciągła)
Złącza optyczne wyjście		Uniwersalny 2,5 mm
Klasa lasera		3R
Generowana długość fali		650 nm
Tolerancja długości fali		± 30
Zasięg	km	5 Für singlemode-faser (SM)
Częstotliwość modulacji		1 Hz / 2 Hz / CW (Fala ciągła)
Rodzaj złącza danych		RJ45
Kategoria kompatybilnych złączy danych		Cat 5 / Cat 5e / Cat 6 / Cat 6A
Długość kabla danych	m	305
Wartości możliwe do zapisania		50
Latarka		LED
Porty USB		USB Type-C
Typ baterii		2 baterie AA
Wilgotność względna	%	0 ... 95
Temperatura pracy	°C	-10 ... 50
Temperatura przechowywania	°C	-25 ... 70