Especificações técnicas

Ref. 236780

Ecrã		LCD retroiluminado
Dimensões do ecrã	in	1,88
Idiomas suportados		Inglês
Tipo de conector óptico		Universal de 2,5 mm
Tipo de fotodiodo		InGaAs
Potência óptica de saída	dBm	10
Precisão de potência	dB	0,35
Intervalo dinâmico OPM		-70 dBm ~ +10 dBm
Faixa de medição		850 nm / 1300 nm / 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm / 1625 nm / 1650 nm
Resolução de medição ótica	dB	0,01
Detecção de tons		270 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz / CW (Onda contínua)
Коннекторы оптические выход		Universal de 2,5 mm
Classe do laser		3R
Comprimento de onda gerado		650 nm
Tolerância de comprimento de onda		± 30
Alcance	km	5 Für singlemode-faser (SM)
Frequência de modulação		1 Hz / 2 Hz / CW (Onda contínua)
Tipo de conector de dados		RJ45
Categoria de conectores de dados compatíveis		Cat 5 / Cat 5e / Cat 6 / Cat 6A
Comprimento do cabo de dados	m	305
Valores armazenáveis		50
Lanterna		LED
Porta USB		USB Type-C
Tipo de bateria		2 pilhas AA
Humidade relativa	%	0 ... 95
Temperatura de trabalho	°C	-10 ... 50
Temperatura de armazenamento	°C	-25 ... 70