

Especificaciones técnicas : Ref. 231180

Número de salidas		1
Entradas		TERR
Margen de frecuencia de salida	MHz	47 ... 1006
Nivel de salida	dBuV	80
Planicidad	dB	-1,5 ... 1,5
Pérdidas de retorno	dB	> 11
Longitud de onda de entrada	nm	1200 ... 1600
Rango OLC	dBm	-8 ... 1
Potencia de entrada óptica	dBm	-10 ... 2
Pérdidas ópticas de retorno	dB	> 40
Dispositivo receptor óptico		Fotodiodo PIN InGaAs
C/N	dB	> 51
Conectores ópticos		SC/APC
Conectores RF		"F" hembra
Impedancia	Ω	75
Voltaje de entrada	Vac	108 ... 132
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA	32
Potencia máx.	W	1,6
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20

-Nivel de salida típico cuando se dispone de una señal RF con un nivel de 87 dBuV (42 canales CENELEC) a la entrada del transmisor óptico. - La mínima potencia óptica de entrada podría ser menor dependiendo del nivel de señal RF en la entrada del transmisor óptico.