

Specyfikacje techniczne : Ref. 531911

Liczba wejść			4	
Liczba wyjść			1	
Pasma		FM	VHF	UHF
Zakres częstotliwości	MHz	87,5 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Poziom wejściowy	dBμV	--	40 ... 80	40 ... 80
Zysk	dB	-1	45	45
Zakres regulacji wzmocnienia		--	AGC	AGC
Maksymalna liczba filtrów		--	32	32
Kanałów na każdy filtr		--	1	1
Kanały		--	5 ... 12	21 ... 48
Zakres regulacji wzmocnienia		--	AGC na filtr	AGC na filtr
Izolacja	dB	> 20* ¹	28 * ²	28 * ³
Poziom wyjściowy	dBμV	--	82	85
Zakres regulacji Vout	dBμV	--	57 ... 82	60 ... 85
Ręczna regulacja wzmocnienia dla każdego filtra	dB	--	-3 ... 3	-3 ... 3
Współczynnik szumu	dB	--	7	6
Zasilanie wejść	Vdc		12	
Maks. prąd na wejściu	mA		70	
Maks. prąd	mA		500	
Złącza			Typu "EasyF"	
Stopień ochrony (IP)			23	
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45	
Zakres częstotliwości zasilania TV-MIX	MHz		47 ... 862	
Zakres częstotliwości zasilania SAT-MIX	MHz		950 ... 2150	
Napięcie wyjściowe zasilania	Vdc		12	
Maks. prąd wyjściowy zasilania	mA		800	
Straty wtrącenione zasilania	dB		< 2	
Napięcie wejściowe zasilania	Vac		220 ... 230	
Maks. prąd na wejściu zasilania	mA		130	
Zużycie przy maks. mocy zasilania	W		14	
Indeks ochronny zasilania			23	
Temperatura pracy zasilania	°C		-5 ... 45	

*¹ @20MHz

*² Z sąsiednimi kanałami: 28dB (@1MHz) // Bez sąsiednich kanałów: 12dB (@8MHz)

*³ Z sąsiednimi kanałami: 28dB (@1MHz) // Bez sąsiednich kanałów: 12dB (@8MHz)