

Especificações técnicas : Ref. 531911

Numero de entradas			4	
Numero de saídas			1	
Bandas		FM	VHF	UHF
Margem de frequências	MHz	87,5 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Nível de entrada	dBµV	--	40 ... 80	40 ... 80
Ganho	dB	-1	45	45
Margem de regulação de ganho		--	CAG	CAG
Número máximo de filtros		--	32	32
Canais por filtro		--	1	1
Canais		--	5 ... 12	21 ... 48
Regulação do nível do canal filtrado		--	CAG por filtro	CAG por filtro
Seletividade	dB	> 20* ¹	28 * ²	28 * ³
Nível de saída	dBµV	--	82	85
Regulação Vout	dBµV	--	57 ... 82	60 ... 85
Regulação manual por filtro	dB	--	-3 ... 3	-3 ... 3
Figura de ruído	dB	--	7	6
Alimentação entradas	Vdc		12	
Corrente máx. entradas	mA		70	
Corrente máxima	mA		500	
Conectores			Tipo "EasyF"	
Índice de protecção (IP)			23	
Temperatura de trabalho	°C		-5 ... 45	
Margem de frequências da fonte de alimentação TV-MIX	MHz		47 ... 862	
Margem de frequências da fonte de alimentação SAT-MIX	MHz		950 ... 2150	
Tensão de saída da fonte de alimentação	Vdc		12	
Max. corrente de saída da fonte de alimentação	mA		800	
Perdas inserção da fonte de alimentação	dB		< 2	
Tensão de entrada da fonte de alimentação	Vac		220 ... 230	
Corrente máx. entradas da fonte de alimentação	mA		130	
Consumo potência máx. da fonte de alimentação	W		14	
Índice de protecção da fonte de alimentação			23	
Temperatura de trabalho da fonte de alimentação	°C		-5 ... 45	

*¹ @20MHz

*² Com canais adjacentes: 28dB (@1MHz) // Sem canais adjacentes: 12 dB (@8MHz)

*³ Com canais adjacentes: 28dB (@1MHz) // Sem canais adjacentes: 12 dB (@8MHz)