

Caratteristiche tecniche : Ref. 531920

Numero di ingresso				5	
Numero di uscite				1	
Bandes		FM	VHF	UHF	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	88 ... 108	174 ... 230	470 ... 694	950 ... 2150
Livello di ingresso	dBµV	--	40 ... 80	40 ... 80	--
Guadagno	dB	-1	45	45	-2
Intervallo di regolazione del guadagno		--	CAG	CAG	--
Numero massimo di filtri		--	32	32	--
Canali per filtro		--	1	1	--
Canali		--	5 ... 12	21 ... 48	--
Regolazione del guadagno		--	AGC per filtro	AGC per filtro	--
Selettività	dB	> 20* ¹	28 * ²	28 * ³	> 40* ⁴
Livello di uscita	dBµV	--	82	85	--
Regolazione Vout	dBµV	--	57 ... 82	60 ... 85	--
Regolazione manuale ogni filtro	dB	--	-3 ... 3	-3 ... 3	--
Figura di rumore	dB	--	7	6	--
Alimentazione ingressi	Vdc			12	
Corrente max. ingressi	mA			70	
Corrente max a LNB	mA			500	
Corrente massima	mA			500	
Connettori				"F" femmina	
Indice di protezione (IP)				23	
Temperatura di funzionamento	°C			-5 ... 45	

*¹ @20MHz

*² Con canali adiacenti: 28dB (@1MHz) // Nessun canali adiacenti: 12 dB (@8MHz)

*³ Con canali adiacenti: 28dB (@1MHz) // Nessun canali adiacenti: 12 dB (@8MHz)

*⁴ @87-694MHz