

Specyfikacje techniczne : Ref. 531920

Liczba wejść				5	
Liczba wyjść				1	
Pasma		FM	VHF	UHF	SAT
Zakres częstotliwości	MHz	88 ... 108	174 ... 230	470 ... 694	950 ... 2150
Poziom wejściowy	dBμV	--	40 ... 80	40 ... 80	--
Zysk	dB	-1	45	45	-2
Zakres regulacji wzmacnienia		--	AGC	AGC	--
Maksymalna liczba filtrów		--	32	32	--
Kanałów na każdy filtr		--	1	1	--
Kanały		--	5 ... 12	21 ... 48	--
Zakres regulacji wzmacnienia		--	AGC na filtr	AGC na filtr	--
Izolacja	dB	> 20* ¹	28 * ²	28 * ³	> 40* ⁴
Poziom wyjściowy	dBμV	--	82	85	--
Zakres regulacji Vout	dBμV	--	57 ... 82	60 ... 85	--
Ręczna regulacja wzmacnienia dla każdego filtra	dB	--	-3 ... 3	-3 ... 3	--
Współczynnik szumu	dB	--	7	6	--
Zasilanie wejść	Vdc			12	
Maks. prąd na wejściu	mA			70	
Maks. Prąd do LNB	mA			500	
Maks. prąd	mA			500	
Złącza				"F" żeńskie	
Stopień ochrony (IP)				23	
Temperatura pracy	°C			-5 ... 45	

*¹ @20MHz

*² Z sąsiednimi kanałami: 28dB (@1MHz) // Bez sąsiednich kanałów: 12dB (@8MHz)

*³ Z sąsiednimi kanałami: 28dB (@1MHz) // Bez sąsiednich kanałów: 12dB (@8MHz)

*⁴ @87-694MHz