

## Especificações técnicas : Ref. 593602

Ecrã							Color TFT
Dimensões do ecrã	in						2,8
Tensão da bateria	Vdc						7,2
Capacidade da bateria	mAh						2300
Autonomia	h						4
Temperatura de trabalho	°C						-5 ... 45
Tensão de entrada da fonte de alimentação	Vac						100 ... 240
Tensão de saída da fonte de alimentação	Vdc						12
Max. corrente de saída da fonte de alimentação	A						2
Conectores RF							"F" fêmea
Número de portas Fast Ethernet (10/100BASE-T)							1
Capacidade de armazenamento	MB						400
Margem de frequências	MHz						50 ... 2200
Resolução das medidas	kHz						125
Bluetooth							Sim
Ethernet							Sim
Escala (dB/div)							10 / 5
Nível de referência							Automático / Manual
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-S	DVB-S2	Medidas Analógicas	
Modulações		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	QPSK	8PSK / QPSK	--	
Nível de sinal	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125	
C/N	dB	< 40	< 40	< 20	< 20	< 45	
V/A	dB	--	--	--	--	< 30	
MER	dB	< 35	< 35	< 20	< 20	--	
CBER		9.9E-2 – 1.0E-6	--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	
VBER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	1.0E-4 – 1.0E-8	--	--	
LDPCBER		--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	
BCHBER		--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	9.9E-2 – 1.0E-8	--	
Link margin	dB	--	< 30	--	< 10	--	
Ecos		Sim	Sim	--	--	--	
Constelação		Sim	Sim	Sim	Sim	--	
Tipo de FO							FO no selectivo
Visualização Full HD (MPEG2/MPEG4)							Sim
Visualização 4K							Sim
Alimentação pré-amplificadores	Vdc						13 ... 24
Corrente máx. pré-amplificadores	mA						140 ... 475
Alimentação LNB	Vdc						13 ... 18
Corrente máx. LNB	mA						370 ... 475
Impulso LNB (22KHz)							Sim
Comandos DISEqC							Sim