

## Especificações técnicas : Ref. 593621

Ecrã					Color TFT
Dimensões do ecrã	in				2,8
Tensão da bateria	Vdc				7,2
Capacidade da bateria	mAh				2300
Autonomia	h				4
Temperatura de trabalho	°C				-5 ... 45
Tensão de entrada da fonte de alimentação	Vac				100 ... 240
Tensão de saída da fonte de alimentação	Vdc				12
Max. corrente de saída da fonte de alimentação	A				2
Conectores RF					"F" fêmea
Número de portas Fast Ethernet (10/100BASE-T)					1
Capacidade de armazenamento	MB				400
Margem de frequências	MHz				50 ... 2200
Resolução das medidas	kHz				125
Bluetooth					Sim
Ethernet					Sim
Escala (dB/div)					10 / 5
Nível de referência					Automático / Manual
Standard		DVB-T	DVB-S	DVB-S2	Medidas Analógicas
Modulações		16QAM / 64QAM / QPSK	QPSK	8PSK / QPSK	--
Nível de sinal	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 20	< 20	--
CBER		9.9E-2 - 1.0E-6	9.9E-2 - 1.0E-6	--	--
VBBER		1.0E-3 - 1.0E-8	1.0E-4 - 1.0E-8	--	--
LDPCBER		--	--	9.9E-2 - 1.0E-6	--
BCHBER		--	--	9.9E-2 - 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	--	< 10	--
Ecos		Sim	--	--	--
Constelação		Sim	Sim	Sim	--
Tipo de FO					FO selectivo
Visualização Full HD (MPEG2/MPEG4)					Sim
Visualização 4K					Sim
Alimentação pré-amplificadores	Vdc				13 ... 24
Corrente máx. pré-amplificadores	mA				140 ... 475
Alimentação LNB	Vdc				13 ... 18
Corrente máx. LNB	mA				370 ... 475
Impulso LNB (22KHz)					Sim
Comandos DiSEqC					Sim