

FUENTE DE ALIMENTACIÓN T.OX

CABECERAS EN FORMATO RACK





REF.	ART. NR.	DESCRIPCIÓN	EAN 13
562910	UPSU60	T.OX ALIMENTACIÓN CONMUTADA 60W 24V-2,5A	8424450185223



Fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento que **entrega 24V (60W) a los dispositivos conectados**. Está diseñada para la alimentación de dispositivos **T.OX** (transmoduladores, moduladores, encoders, amplificadores, CDCs, etc.).

- Salida monitorizada por diodo **LED** que indica el **estado de la tensión** entregada.
- **Detección de sobrecarga o cortocircuito.**
- Dispone de circuito de **protección de variación de tensión entre 21V y 27V.**
- Montaje en **rack** (tornillería incluida).



REF.	ART. NR.	 mm	 kg	 U./Packing
562910	UPSU60	198x92x70	926	1/caja



Referencia / Art. Nr.	562910 / UPSU60	
Tensión de entrada	V~	196 - 253
Frecuencia	Hz	50 / 60
Corriente de entrada máxima	A	0,65
Potencia máxima	W	70
Tensión de salida	V	24
Corriente máxima	A	2,5
Potencia máxima suministrada	W	60
Temperatura máxima funcionamiento	°C	45
Índice de protección	tipo	20



Método de montaje en rack:



Latiguillo para Alimentación de módulos T.0X



Conexión a la red eléctrica:

