

CABLE DE DATOS DK6000A U/FTP CAT6A LSFH DATA CABLE DK6000A U/FTP CAT6A LSFH

Ref.219301

Art.Nr.CAT6AL305W

CAT6A				
	CU	LSFH	U/FTP	✓

INTRODUCCIÓN

La referencia 219301 es un cable de datos U/FTP CAT6A, que soporta el protocolo Gigabit Ethernet hasta los 500 MHz. Esto le permite garantizar velocidades de transferencia de 10 Gbps. Puede instalarse tanto en distribuciones verticales como horizontales.

Cumple con los estándares de red 10 Base-T, 100 Base-T y 1000 Base-T.

INTRODUCTION

Reference 219301 is a data cable U/FTP CAT6A, which supports Gigabit Ethernet protocol up to 500 MHz. This allows it to guarantee up to 10 Gbps transfer speeds. It can be either installed in vertical or horizontal distributions.

Complies with 10 Base-T, 100 Base-T and 1000 Base-T network standards.



Especificaciones técnicas	Technical specifications		219301 CAT6AL305W
Conductor	Conductor	Material	Cobre sólido - Solid copper
		Ø (mm)	0,55 ± 0,01
Tipo de conductor	Conductor type	AWG	23
Aislamiento del conductor	Conductor isolation	Material	Polietileno - Polyethylene
		Ø (mm)	1,30 ± 0,03
Lámina de blindaje	Shielding foil	Material	Aluminium + Polyester
Cubierta exterior	Outer sheath	Material	Low Smoke & Free Halogen (LSFH)
		Ø (mm)	6,9 ± 0,2
		Espesor - Thickness (mm)	0,70 ± 0,05
		Color - Colour	Blanco - White
Cable de masa	Drain wire	Material	Cobre estañado - Tinned copper
Reacción ante el fuego	Reaction to fire	CPR	Cca - s1a,d1,a1
Impedancia nominal	Nominal impedance	Ω	100 ± 5
Resistencia máxima conductor	Maximum conductor resistance	Ω/Km	<93,8
Velocidad nominal	Nominal velocity	%	79
Tensión de trabajo	Working voltage	V	125
Forma de suministro	Supply form		Carrete de madera - Wooden reel (305m)
Dimensiones (xyz)	Dimensions (xyz)	mm	380 x 380 x 225
Peso (305m)	Weight (305m)	g	16000 ± 5%

